



ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ



AXD/ATEX -Взривозащитен Аксиален вентилатор Ex proof



- * Съществуват различни варианти на модела с диаметър между 355 мм – 1250 мм.
- * Цялото устройство е с характеристики на Ex-proof Съгласно ATEX Directive 2014/34/EU
- * Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките
- * Съгласно UNI ISO6580/EUROVENT
- * Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламалрина
- * Между работното колело и корпуса на вентилатора се поставя алуминиевата плоча в съответствие със стандарта EN14986: 2017..
- * Подходящ е за работа в температурния диапазон от -20 ° C / + 55 ° C.
- * В зависимост от модела, има 4, 6 и 8 полюсни опции на двигателя и притежава II 2G Ex d / e IIB / IIC T4-T3 степени на защита.

AXW/ATEX -Взривозащитен Аксиален вентилатор Ex proof от стenen тип

- * Съществуват различни варианти на модела с диаметър между 315 мм – 1000 мм.
- * С квадратна основа и характеристики на Ex-proof Съгласно ATEX Directive 2014/34/EU
- * Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките
- * Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламарина и се покрива с електростатична прахова боя.
- * Между работното колело и корпуса на вентилатора се поставя алуминиевата плоча в съответствие със стандарта EN14986: 2017..
- * Подходящ е за работа в температурния диапазон от -20 ° C / + 55 ° C.
- * В зависимост от модела, има 4, 6 и 8 полюсни опции на двигателя и притежава II 2G Ex d / e IIB / IIC T4-T3 степени на защита.



II 2G Ex db or eb IIB/IIC T3...T6 Gb / II 2D Ex tb IIC T125°C Db
II 2G Ex h IIB/IIC T3...T6 Gb / II 2D Ex h IIC T125°C Db

CRH/ATEX -Взривозащитен покривен вентилатор Ex proof



- * Може да се произвежда с капацитет до 50 000 m³ / h.
- * Оборудвани с работно колело с назад обвърнати лопатки за максимална ефективност.
- * Подходящ е за работа при външни условия.
- * Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламарина и се покрива с електростатична прахова боя.
- * Цялото устройство е с характеристики на Ex-proof Съгласно ATEX Directive 2014/34/EU
- * Подходящ е за работа в температурния диапазон от -20 ° C / + 120 ° C.
- * В зависимост от модела, има 4, 6 и 8 полюсни опции на двигателя и притежава II 2G Ex d / e IIB / IIC T4-T3 степени на защита.

CRD/ATEX -Взривозащитен канален вентилатор Ex proof



- * Може да се произвежда с капацитет до 50 000 m³ / h.
- * Оборудвани с работно колело с назад обвърнати лопатки за максимална ефективност.
- * Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламарина и се покрива с електростатична прахова боя.
- * Цялото устройство е с характеристики на Ex-proof Съгласно ATEX Directive 2014/34/EU
- * Подходящ е за работа в температурния диапазон от -20 ° C / +120 ° C..
- * В зависимост от модела, има 4, 6 и 8 полюсни опции на двигателя и притежава II 2G Ex d / e IIB / IIC T4-T3 степени на защита.

CRS/ATEX -Взривозащитен центробежен вентилатор Ex proof



- * Може да се произвежда с капацитет до 50 000 m³ / h.
- * Оборудвани с работно колело с назад обвърнати лопатки за максимална ефективност.
- * Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламарина и се покрива с електростатична прахова боя.
- * Цялото устройство е с характеристики на Ex-proof Съгласно ATEX Directive 2014/34/EU
- * Подходящ е за работа в температурния диапазон от -20 ° C / + 120 ° C..
- * В зависимост от модела, има 4, 6 и 8 полюсни опции на двигателя и притежава II 2G Ex d / e IIB / IIC T4-T3 степени на защита.



II 2G Ex db or eb IIB/IIC T3...T6 Gb / II 2D Ex tb IIC T125°C Db
II 2G Ex h IIB/IIC T3...T6 Gb / II 2D Ex h IIC T125°C Db

